Welcome Guide

14W Foldable Dual-Port Solar Charger

POWER IQ

PowerIQ: Max speed charging & universal compatibility.

Ever wonder why your smartphone charges faster from some charging ports and slower from others? Often, it's not just the power that your charger can offer. Instead, it comes down to compatibility. Some ports simply don't speak the right language to open up your device to full speed charging. Try plugging an iPhone into an Android adapter, or vice versa, and your charge time could double.

Our solution? Anker's PowerIQ technology intelligently identifies your device and speaks with the language it needs for full speed charging. Charge with confidence that with PowerIQ, together with Anker's industry leading power output, you'll always enjoy true universal compatibility and full speed charging — no matter your device.

Introduction

Tap into the sun's radiance and power up your gadgets with freedom.

Package Contents

- Anker 14W Foldable Dual-Port Solar Charger
- Welcome guide

Technical Specifications

Total maximum output	5V / 2A
Charging port output	5V / 2A (max)
Power	14W
Opened size	880 x 280mm / 34.6 x 11.0in
Closed size	280 x 175 x 25mm / 11.0 x 6.9 x 1.0in
Weight	790g / 27.9oz

How to Charge your device

1. Unfold the charging panels and spread them so they are in direct sunlight.
2. Connect your device to the Anker Solar Charger with a USB cable.
3. Place the connected device in the charger's canvas pocket or otherwise keep it out of the sunlight as direct sunlight and excessive heat may damage the device.

FAQ & Solutions

1. Which charging port should I use to charge my device?
Thanks to PowerIQ™ technology, each charging port can charge any device at full speed up to 2 Amps — the sun's radiance is the only limiting factor.

2. What if my device needs an input current of 1A, will the 2A output damage it?
The current output will never exceed the maximum current output that your device is designed for. However, the current will never exceed 2A.

3. What if the Anker 14W Foldable Dual-Port Solar Charger is not charging my device(s)?
A. Check to ensure that your device's input current and voltage requirements fall within the accepted range.
B. Cloudy weather and indirect sunlight may cause fluctuations in the current output that prevent your devices from charging. In this event, try placing the solar charger in more direct sunlight or wait for the weather to clear.

4. How do I check my devices input current and voltage?
Please refer to your device's user manual, original OEM charging adapter, or contact the manufacturer to determine this information.

5. If it is partially cloudy or not very sunny can I still charge my devices with this charger?
Yes, but the charging efficiency will be low causing prolonged charging times.

6. Can you use this charger to charge Anker external batteries?

Yes, however be sure to put the Anker external battery in the pocket of the charger to avoid direct sunlight or expose to excessive heat which may damage the battery.

Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to **support@ianker.com**, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at **www.ianker.com/support**.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

POWERIQ

PowerIQ: Laden mit voller Geschwindigkeit & voll kompatibel.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum einige Ladegeräte Ihr Smartphone schneller aufladen und einige langsamer? Meist liegt dies nicht an der Energie, welche Ihr Ladegerät liefern kann. Einige Lader sind einfach nicht darauf ausgelegt, Ihr Gerät schnell zu laden.

Versuchen Sie mal ein iPhone mit einem Android Gerät zu verbinden oder umgekehrt. Die Ladedauer könnte sich verdoppeln.

Unsere Lösung? Ankers PowerIQ Technologie erkennt ein angeschlossenes Gerät und sendet das korrekte Signal, damit ein Laden mit voller Geschwindigkeit möglich wird.

Ankers PowerIQ bietet Ihnen ein Höchstmaß an Kompatibilität und maximale Ladegeschwindigkeit - egal welches Gerät Sie laden.

Einleitung

Laden Sie Ihr Gerät mit Hilfe der Kraft der Sonne auf.

Packungsinhalt

- Anker 14W Faltbares Dual-Port Solar Ladegerät
- Benutzerhandbuch

Technische Spezifikationen

Maximaler Gesamtoutput	5V / 2A
Ladeport Output	5V / 2A (max)
Leistung	14W
Größe - geöffnet	880 x 280mm
Größe - geschlossen	280 x 175 x 25mm
Gewicht	790g

Wie Sie Ihr Gerät laden

1. Klappen Sie das Ladepanel auf und richten Sie nach der Sonne aus.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Anker Solar Ladegerät per USB Kabel.
3. Legen Sie das verbundene Gerät in die Tasche des Ladegeräts oder halten Sie es zumindest fern vor Sonneneinstrahlung, da direkte Sonneneinstrahlung das Gerät beschädigen kann.

FAQ & Lösungen

1. Welcher Ladeport sollte für das Laden eines Geräts verwendet werden?
Dank der PowerIQ™ Technologie ist jeder Ladeport in der Lage jedes Gerät mit bis zu 2A aufzuladen - abhängig von der Sonnenstrahlung.

2. Was wenn Ihr Gerät einen Inputstrom von 1A benötigt, wird der 2A Output Ihr Gerät beschädigen?
Der Outputstrom wird den maximalen Wert, welcher durch Ihr Gerät definiert ist niemals überschreiten. Allerdings wird der Wert von 2A auch niemals überschritten.

3. Was wenn das Anker 14W Faltbare Dual-Port Solar Ladegerät Ihr Gerät nicht lädt?
A. Überprüfen Sie ob Strom- und Voltwerte innerhalb der vorgesehenen Rahmenwerte liegen.
B. Wolken und indirektes Sonnenlicht können zu Fluktuationen beim Inputstrom führen, welche ein Laden Ihrer Geräte verhindern. Warten Sie auf besseres Wetter oder positionieren Sie das Gerät an einer der Sonne mehr zugewandten Stelle.

4. Wie überprüfe ich Inputstrom und Voltwerte meines Gerätes?
Bitte schlagen Sie in dem Handbuch Ihres Geräts nach, auf dem Original OEM Adapter oder kontaktieren Sie den Hersteller um diese Information zu erhalten.

5. Wenn es teilweise bewölkt ist oder nicht besonders sonnig, können Sie dann trotzdem noch Ihr Gerät mit dem Solarladegerät laden?
Ja, allerdings kann dann die Effizienz hinterherhinken, welches sich in längeren Aufladezeiten äußern kann.

6. Kann man mit diesem Ladegerät auch externe Batterien von Anker laden?
Ja, allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sie die externe Batterie in die vorgesehene Tasche einlegen um exzessiver Hitzeentwicklung vorzubeugen, welche Ihre Batterie beschädigen könnte.

Garantie

Unser Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an **support@ianker.com**, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter **www.ianker.com/support**.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch-und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unauthorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

POWER IQ

PowerIQ：すべての USB 機器にフルスピード充電を

スマートフォンを充電する際に、充電元の違いで充電スピードに差を感じたことはありませんか？それは単に、充電元が供給できるパワーの差だけが原因ではありません。充電元が、スマートフォンに最適な電流を送れるかどうかも、大きな要素なのです。充電器のうちには、フルスピード充電を可能にするための、最適な電流を送れないものも多くあります。iPhone 専用の充電器に Android のスマートフォンをつないだり、また逆にしたりすると、充電時間は通常よりも長くなるはずです。

Anker の PowerIQ（パワーアイキュー）テクノロジーは、この問題をスマートに解決します。ポートに接続された機器を自動的に検知し、最適な電流を送ります。PowerIQ を搭載した Anker のモバイルバッテリーや充電器をお使いいただければ、どんな USB 充電機器をお使いの場合でも、迷うことなくフルスピード充電が可能になります。

製品紹介

尽きることのないソーラーエネルギーで、世界中どこでもガジェットを充電可能。

パッケージ内容

- Anker 14W ソーラーチャージャー
- 取扱説明書

製品の仕様

合計最大出力	5V / 2A
充電ポート出力	5V / 2A （最大）
電力	14W
サイズ（開いた状態）	880 x 280mm
サイズ（閉じた状態）	280 x 175 x 25mm
重さ	790g

充電方法

1. ソーラーパネルを開いて、直射日光に当てて下さい。
2. 充電したい機器を USB ケーブルで Anker ソーラーチャージャーに接続して下さい。
3. 接続した機器は、キャンバスポケットに入れるか直射日光が当たらない場所に置きます（直射日光や過熱により、機器に損傷を与える可能性があるため）。

よくあるご質問と解決方法

1. 充電する際に、どちらの充電ポートを使ったほうが良いですか？
PowerIQ™ テクノロジーにより、どちらの充電ポートも、入力電流 2A までならどの機器でもフルスピード充電できます。充電効率を左右するのは日光量だけです。

2. 私の機器は入力電流が 1A の仕様なのですが、2A で充電を行うと問題がありますか？
ソーラーチャージャーからの電流は、お使いの機器が受け入れられる以上の電流を供給することはありません。また、最大電流は 2A を超えることはありません。

3. ソーラーチャージャーから私の機器を充電できない場合、どうすれば良いですか？
A. お使いの機器の入力電流および入力電圧の仕様が、ソーラーチャージャーの許容範囲にあることをご確認下さい。
B. 曇りの日など、十分な強さの日光が得られない場合、電流が安定せず充電がうまくいかない場合があります。このような場合は、ソーラーチャージャーをできるだけ直射日光が当たる場所に持っていくか、十分な日光が得られるまでお待ち下さい。

4. 私の機器の入力電流や電圧をどうやって確認できますか？
お使いの機器の取扱説明書や付属の充電アダプタをご確認いただくか、またはメーカーにお問い合わせ下さい。

5. 曇りなどで日光が弱いときでも、本製品で私の機器を充電できますか？
はい、できます。しかし充電効率が低くなり充電に時間がかかる場合があります。

6. このソーラーチャージャーを使用して、Anker モバイルバッテリーを充電できますか？
はい、できます。しかし、直射日光や高熱がバッテリーに悪影響を与えてしまう可能性がありますので、Anker のモバイルバッテリーを充電器のポケットに入れるようにして下さい。

保証

当社は全ての製品に対し、ご購入日から **18 ヶ月間**の保証を致します。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、**support@ianker.com** までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかにご対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト（**http://www.ianker.com/**）、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては 購入先へお問い合わせ下さい。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

ANKER®
Smart just got easier

1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00
03-4455-7823 (JP) Mon-Fri 9:00-17:00

www.ianker.com
support@ianker.com